

# Cire d'abeille

Cire d'abeilles, cires végétales



**Conseil pour la mise en œuvre :** Travailler dans des conditions climatiques normales, hors intempérie, entre +15°C et +30°C. Utiliser dans des zones bien ventilées. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Le produit peut être appliqué avec spatule ou taloche inox.

1- L'application à la spatule est possible sur supports parfaitement plans. L'application à la spatule ou à la taloche inox consiste à étaler la cire sans la diluer, en ferrant le support.

2- Après séchage de 24 heures, passer un chiffon à la main ou bien avec une peau de mouton montée sur une polisseuse.

Note La surface traitée doit avoir un aspect uniformément ciré, avec des reflets brillants. S'il restait des zones opaques repasser la cire sur ces zones; s'il y avait des taches blanchâtres, indice de surcharge, enlever la cire en plus avec un chiffon, éventuellement imbibé de white spirit.

<b>Poids volumique</b>	0,85
<b>Diluant</b>	White spirit désaromatisé
<b>Sécurité</b>	produit difficilement inflammable, sans nécessité d'étiquetage spécifique
<b>Conservation</b>	1 an en emballage d'origine. Conserver à une température inférieure à +40°C, à l'écart de sources de ignition et hors de la portée des enfants. Ne pas jeter les résidus à l'égout.
<b>Conditionnement</b>	seaux métalliques de 1 litre
<b>Type</b>	Le produit est blanc.
<b>Rendement</b>	12-15 m2/litre
<b>Supports</b>	S'applique sur stucs à la chaux ou stucs acryliques, mais il est aussi possible de l'appliquer sur d'autres supports (plâtre lisse, peintures, bois, etc.). Les supports doivent être solides, secs et propres. L'application sur supports humides pourrait causer la formation d'auréoles foncées difficiles à éliminer.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits, car la qualité d'application et les conditions d'application échappent à notre contrôle. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.